



2027 SCOTT
ADDICT GRAVEL
MANUAL DO UTILIZADOR

CONTEÚDO

A ADDICT GRAVEL DEVE SER AJUSTADA EXATAMENTE AO CICLISTA PARA GARANTIR A MÁXIMA SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE.

Este manual fornece um resumo das principais funções de utilização da Addict Gravel. Não se destina a servir como guia completo para procedimentos de assistência ou manutenção.

Para assistência detalhada, consulte um revendedor autorizado SCOTT, de modo a ajudar a prevenir quaisquer problemas técnicos, danos ou lesões.

GEOMETRIA	03
DADOS TÉCNICOS	04
TAMANHO DO ROTOR	05
ABRAÇADEIRA DE ESPIGÃO DO SELIM	06
INSTALAÇÃO DO CABO DO TRAVÃO TRASEIRO	07
INSTALAÇÃO DO CABOS DO TRAVÃO DIANTEIRO DESVIADOR TRASEIRO	08
INSTALAÇÃO DO CABOS NO CONJUNTO GUIADOR-AVANÇO INTEGRADO	12
KIT SALVE O DIA	14
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	16
GARANTIA DO FABRICANTE	21

LEGENDA



FORÇA DE APERTO (TORQUE)



DIMENSÃO DA FERRAMENTA



DIMENSÃO DA FERRAMENTA



COMMASSA CONSISTENTE



SEM MASSA CONSISTENTE



MASSA PARA CARBONO



COLA PARA ROSCA



COLA PARA ROSCA




ANTIGRIPANTE



ROSCA INVERSA

ADDICT GRAVEL

GEOMETRIA




2027 ADDICT GRAVEL			XXS	XS	SM	MED	LG	XL	XXL
A	Ângulo testa de direção	°	70	70	70	70	70	70	70
B	Comprimento testa de direção	mm	87	99	124	147	169	189	209
C	Comprimento do tubo superior	mm	522	532	547	562	571	583	596
D	Altura solo ao topo tubo superior	mm	748	764	785	806	826	845	869
E	Offset do eixo pedaleiro	mm	-80	-80	-79	-78	-78	-78	-78
F	Altura do eixo pedaleiro	mm	283	283	284	285	285	285	285
G	Distância entre eixos	mm	1024	1036	1048	1060	1071	1084	1098
I	Centro do eixo pedaleiro até ao final do tubo de selim	mm	435	455	475	495	515	535	565
J	Ângulo do selim	°	75	75	74	74	74	74	74
K	Escora inferior	mm	425	425	425	425	425	425	425
L	Reach	mm	383	390	394	398	401	407	415
M	Stack	mm	520	532	555	575	596	614	633
	Offset da suspensão dianteira	mm	60	60	60	60	60	60	60
	Trail	mm	68	68	68	68	68	68	68

ADDICT GRAVEL

DADOS TÉCNICOS

ESPIGÃO DE SELIM	mm	Addict RC 2025 D-Shape SP-R101-CF
ABRAÇADEIRA DO ESPIGÃO DE SELIM	mm	Addict RC 2025
FORQUETA	mm	27.2
CAIXA DE DIREÇÃO	mm	IS44/35 - IS52/42
EIXO TRASEIRO	mm	12 x 142
EIXO DIANTEIRO	mm	12 x 100
MOVIMENTO CENTRAL	mm	PF86.5 (86.5mm)
LINHA DE CORRENTE	mm	47.5
ROTOR MÁX. DIANTEIRO	mm	Flat Mount 180
ROTOR MÁX. TRASEIRO	mm	Flat Mount 180
TAMANHO MÁX. DO PRATO x1 apenas	Dente	44T *(52T sem guia de corrente)
LARGURA MÁXIMA DE PNEU	mm	57
PONTEIRA		UDH
COMPATÍVEL COM GUARDA-LAMAS		Sim (largura máxima do pneu com guarda-lamas: 50 mm)



ADDICT GRAVEL


TAMANHO DO ROTOR



Para discos de travão de 160/180 mm, os adaptadores são os seguintes:

Shimano: **Y8N230000**

SRAM: **00.5318.018.000**



*Aperte os parafusos de acordo com as recomendações do fabricante dos travões.



Utilize os adaptadores indicados abaixo para a conversão para discos de travão de 160 mm ou 180 mm:

Shimano: **SM-MA-R160D/D (+20mm)**

SRAM: **00.5318.018.001 (+20mm)**


*Aperte os parafusos de acordo com as recomendações do fabricante dos travões.

*O comprimento dos parafusos é igual para rotores de 160 e 180 mm.

⚠ Se não tiver a certeza ou tiver alguma questão, contacte o seu revendedor autorizado SCOTT para obter assistência.

ADDICT GRAVEL

ABRAÇADEIRA DE ESPIGÃO DO SELIM



A abraçadeira é composta por uma peça e só está disponível como unidade completa (secção de peças sobressalentes). O perfil inclui uma superfície antiderrapante que impede a abraçadeira de deslizar para baixo no tubo do selim após a instalação do espigão do selim.

Utilize um composto de carbono nos locais assinalados na imagem.



Se não tiver a certeza ou tiver alguma questão, contacte o seu revendedor autorizado SCOTT para obter assistência.

ADDICT GRAVEL

INSTALAÇÃO DO CABO DO TRAVÃO TRASEIRO



Passe a tubagem de travão traseiro pela entrada da escora inferior ao longo do quadro e até ao tubo de direção. Garanta que foi colocada a esponja antivibração do cabo e que **NÃO** fica a tocar no tubo de direção da forqueta.



Instale o travão traseiro.

(140 mm flat mount)

*Tipo de parafuso e binário de aperto de acordo com as recomendações dos fabricantes de travões.

*O comprimento dos parafusos é idêntico para os rotores de 140 mm e de 160 mm.

ADDICT GRAVEL

INSTALAÇÃO DO CABOS DO TRAVÃO DIANTEIRO | DESVIADOR TRASEIRO



Coloque a guia de cabos da forqueta e, em seguida, passe a tubagem do travão dianteiro pela forqueta para esta sair pela ranhura no tubo de direção. Instale a pinça dianteira utilizando os parafusos adequados do adaptador e do travão. Lubrifique ligeiramente a superfície dos apoios de montagem do travão dianteiro. Aplique cola para rosca nos parafusos do travão.



Lubrifique e instale o rolamento inferior da caixa de direção. Aplique fita adesiva para fixar a tubagem de travão ao tubo de direção.




Passe o cabo do desviador traseiro ao longo do quadro, desde a escora inferior até ao tubo de direção. Garanta que foi colocada a esponja antivibração do cabo e que **NÃO** fica a tocar no tubo de direção da forqueta.

ADDICT GRAVEL


INSTALAÇÃO DO CABOS DO TRAVÃO DIANTEIRO | DESVIADOR TRASEIRO



Lubrifique e instale o rolamento superior da caixa de direção, o casquilho de direção, e o anel de compressão.



Instale a forqueta. Limpe a parte superior do tubo de direção do garfo e remova toda a gordura.



Passe a tubagem de travão dianteiro pelo conjunto superior da caixa de direção, garantindo que todos os cabos estão na posição correta.



Instale a tampa e os espaçadores do tubo de direção.

ADDICT GRAVEL

INSTALAÇÃO DO CABOS DO TRAVÃO DIANTEIRO | DESVIADOR TRASEIRO



Instale a tampa do avanço, e dê apenas duas voltas de aperto com a ferramenta sextavada. Limpe e remova toda a gordura do tubo de direção.



Em seguida, passe cuidadosamente os cabos e as tubagens entre a tampa do avanço.



Monte a mesa na forqueta; empurre suavemente os cabos de volta para dentro da mesa alguns centímetros. Não remova o composto existente das rosas dos parafusos.



Certifique-se de que a folga máxima permitida de 3 mm entre a mesa e o tubo de direção não seja excedida.

ADDICT GRAVEL

INSTALAÇÃO DO CABOS DO TRAVÃO DIANTEIRO | DESVIADOR TRASEIRO



Guie os cabos através do guiador, começando pelas mangueiras de travão. Monte a tampa frontal da mesa. Aplique massa lubrificante nos parafusos conforme especificado. Limpe e, em seguida, aplique massa para carbono nas superfícies de interface da mesa indicadas.



Assim que os cabos estiverem ligados às manetes, empurre o cabo restante para dentro do tubo de direção e aperte a cobertura do cabo. Monte o desviador traseiro. Aperte ao binário de aperto recomendado pelo fabricante.



ADDICT GRAVEL


INSTALAÇÃO DO CABOS NO CONJUNTO GUIADOR-AVANÇO INTEGRADO



Antes de montar o guiador integrado no tubo de direção da forqueta, certifique-se de limpar ambas as superfícies. Não utilize massa lubrificante em nenhuma das superfícies de contacto.



A abraçadeira do guiador integrado tem um binário máximo de 4 Nm.




Certifique-se de que a folga máxima permitida de 3 mm entre a mesa e o tubo de direção não seja excedida.



Instale o conjunto manete de travão/mudança no guiador e aperte ao binário recomendado pelo fabricante.



ADDICT GRAVEL

INSTALAÇÃO DO CABOS NO CONJUNTO GUIADOR-AVANÇO INTEGRADO



ADDICT GRAVEL

KIT SALVE O DIA



Passo 1: Introduza no quadro com o compartimento na posição vertical em relação ao tubo inferior. Os pontos **B** devem estar na posição das 12 horas e das 6 horas.

Passo 2: Rodar o compartimento 90° no sentido anti-horário. Os pontos **A** devem ficar virados para o solo.

Com cuidado, empurre o compartimento para o interior do tubo inferior, mantendo os cabos por cima. Poderá ser necessário comprimir ligeiramente o compartimento para o inserir corretamente.

⚠ Se não tiver a certeza ou tiver alguma questão, contacte o seu revendedor autorizado SCOTT para obter assistência.

ADDICT GRAVEL

KIT SALVE O DIA



Fixe na devida posição com o pequeno parafuso de retenção.



Rode o fecho da tampa do tubo diagonal para a posição das 3 horas.



Encaixe a pequena patilha no bordo superior da abertura do tubo diagonal.



Rode novamente o fecho da tampa do tubo diagonal para a posição das 12 horas.

 Se não tiver a certeza ou tiver alguma questão, contacte o seu revendedor autorizado SCOTT para obter assistência.

ADDICT GRAVEL

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



426248 SCO DROPOUT SHIMANO DM UDH 26



424160 SCO AXLE ADDICT RC F 25



426247 SCO REAR AXLE TP ADDICT| FASTLANE 26



424158 SCO SEATPOST CLAMP ADDICT RC 25



ADDICT GRAVEL

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



424156 SCO HEADSET EXPANDER ADDICT RC 25



424154 SCO STEM SPACER/TOP CAP KIT ADDICT RC 25



426253 SCO STEM CABLE COVER ADDICT 26



428775 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR PR 27

428774 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 PNK 27

428773 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 GRY 27

428772 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 40 BLK 27

428771 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 30 PUR 27

428770 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 30 GRY 27

428769 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 20 GRN 27

428768 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 20 BLK 27

428767 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 10 PUR 27

428766 SCO HEADTUBE COVER ADDICT GR 10 GRY 27

ADDICT GRAVEL

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



423446 SYN HEADSET IS44/35-IS52/42 STAINLESS



428233 SCO CHAINGUIDE ADDICT GR 27



428156 SCO CABLE DT COVER ADDICT GR 27



428155 SCO DT CONTAINER ADDICT GR 27

ADDICT GRAVEL

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO




425261 SCO SEATPOST LIGHT BLANK ADDICT RC 25



428159 SYN CST PROTECTOR



424157 ACO STEM HARDWARE KIT IC-R100 SL 25



426252 SCO FINISHING KIT ADDICT 26

ADDICT GRAVEL

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



423445 SYN SEATPOST SP-R101-CF 15MM OFF



423444 SYN SEATPOST SP-R101-CF 0MM OFF



426838 SYN IC-R501-CF2 360MM

426839 SYN IC-R501-CF2 380MM

426840 SYN IC-R501-CF2 400MM

426841 SYN IC-R501-CF2 420MM



426843 SYN HB-R502-AL2



427044 SYN ST-R310-AL



GARANTIA DO FABRICANTE

Na compra de uma nova bicicleta SCOTT a um revendedor autorizado SCOTT, a SCOTT concede uma garantia do fabricante sujeita às seguintes disposições.

CONDIÇÕES

A garantia do fabricante só é concedida ao primeiro comprador de uma bicicleta SCOTT que a tenha adquirido a um revendedor autorizado SCOTT. A garantia do fabricante aplica-se apenas se a bicicleta for registada em nome do primeiro comprador em www.scott-sports.com no prazo de um ano após a compra.

DURAÇÃO

A garantia do fabricante é concedida, a partir da data de compra, por um período de cinco anos em quadros de bicicleta e escoras traseiras. O período de garantia é reduzido para três anos, se a bicicleta SCOTT não for sujeita a uma revisão pelo menos uma vez por ano por um concessionário SCOTT autorizado. Os serviços de manutenção devem ser realizados de acordo com as instruções de manutenção no manual SCOTT, e devem ser confirmados através do carimbo e assinatura do concessionário autorizado SCOTT. Para quadros e escoras traseiras de modelos de bicicleta de Categoria 5 e para forquetas rígidas fabricadas pela SCOTT, a duração da garantia do fabricante está limitada a dois anos. Se um defeito na bicicleta SCOTT for corrigido no âmbito de uma garantia do fabricante ou de uma reclamação de garantia, a duração da garantia do fabricante não será prolongada. A garantia do fabricante termina quando o primeiro comprador transfere a propriedade da bicicleta SCOTT para uma terceira pessoa.

DECLARAÇÃO

A garantia do fabricante é fornecida pela SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suíça. O comprador deve inspecionar a bicicleta SCOTT imediatamente após a compra e notificar por escrito o seu concessionário SCOTT autorizado de quaisquer defeitos óbvios. Os defeitos ocultos devem ser comunicados imediatamente após a sua descoberta. Em caso de reclamação de garantia, a bicicleta SCOTT deve ser entregue a um concessionário autorizado SCOTT. Este último contactará a SCOTT para resolver o defeito. A declaração de uma reclamação de garantia requer sempre a apresentação da prova de compra original, bem como a prova de serviço de manutenção no manual SCOTT.

LIMITAÇÕES

A garantia do fabricante aplica-se exclusivamente a quadros, braços oscilantes e forquetas rígidas de bicicletas SCOTT. Os componentes da bicicleta estão excluídos da garantia deste fabricante.

A garantia do fabricante não se aplica ao desgaste normal, danos causados por acidentes ou outro tipo de força excessiva sobre a bicicleta SCOTT, corrosão, manutenção inadequada, montagem incorreta e montagem de componentes ou acessórios inadequados, bem como defeitos cosméticos, por exemplo, no verniz. A garantia do fabricante não se aplica a bicicletas SCOTT que tenham sido utilizadas numa loja de aluguer.

VÁRIOS

Estas disposições da garantia do fabricante aplicam-se a todas as bicicletas SCOTT a partir do modelo do ano 2023. Os direitos estatutários de garantia do comprador e as garantias dos fabricantes de componentes (Shimano, SRAM, etc.) não serão afetados pela garantia deste fabricante. A jurisdição para todos os litígios relacionados com esta garantia do fabricante é Freiburg, Suíça. Esta garantia do fabricante está sujeita à lei suíça, excluindo toda a legislação que se reporte à lei estrangeira.

SCOTT		BIKE WARRANTY PERIODS				
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes						
Category 5 Bikes						
Regular Warranty Period						
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes						

[illegible]

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

