



2027 SCOTT
ADDICT GRAVEL
MANUEL

CONTENU

LA ADDICT GRAVEL DOIT ÊTRE RÉGLÉE EXACTEMENT EN FONCTION DU CYCLISTE AFIN DE GARANTIR UNE SÉCURITÉ ET UNE APTITUDE À LA CONDUITE MAXIMALES.

Ce manuel fournit un résumé des principales fonctions d'utilisation de la Addict Gravel. Il n'est pas destiné à servir de guide complet pour les procédures d'entretien ou de maintenance.

Pour une assistance détaillée, veuillez consulter un revendeur agréé SCOTT afin de contribuer à éviter tout problème technique, dommage ou blessure.

GÉOMÉTRIE	03
INFORMATION TECHNIQUE	04
TAILLE DU ROTOR	05
COLLIER DE TIGE DE SELLE	06
INSTALLATION DU CÂBLE DE FREIN ARRIÈRE	07
ACHEMINEMENT DU FREIN AVANT DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE	08
ACHEMINEMENT DES CÂBLES POUR LE GUIDON INTÉGRÉ	12
KIT DE SAUVETAGE	14
PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES	16
GARANTIE DU FABRICANT	21

LÉGENDE



FORCE DE SERRAGE



DIMENSION CLÉ TORX



DIMENSION CLÉ HEXAGONAL



GRAISSER



NE PAS GRAISSER



GRAISSE CARBONE



AVEC FREIN FILET



LIQUIDE DE RÉTENTION
(sel roulement)




ANTIGRIPPANT



FILETAGE INVERSÉ

ADDICT GRAVEL

GÉOMÉTRIE




2027 ADDICT GRAVEL		XXS	XS	SM	MED	LG	XL	XXL
A	Angle du tube de direction	°	70	70	70	70	70	70
B	Longueur du tube de direction	mm	87	99	124	147	189	209
C	Tube supérieure horizontal	mm	522	532	547	562	571	583
D	Hauteur d'appui	mm	748	764	785	806	826	845
E	Deport du boîtier de pédalier	mm	-80	-80	-79	-78	-78	-78
F	Hauteur du boîtier de pédalier	mm	283	283	284	285	285	285
G	Empattement	mm	1024	1036	1048	1060	1071	1084
I	Empattement	mm	435	455	475	495	515	535
J	Angle tube de selle	°	75	75	74	74	74	74
K	Longueur base	mm	425	425	425	425	425	425
L	Reach	mm	383	390	394	398	401	407
M	Stack	mm	520	532	555	575	596	614
	Râteau à fourche	mm	60	60	60	60	60	60
	Longueur de la tige	mm	68	68	68	68	68	68

ADDICT GRAVEL

INFORMATION TECHNIQUE

TIGE DE SELLE	mm	Addict RC 2025 D-Shape SP-R101-CF
COLLIER DE TIGE DE SELLE	mm	Addict RC 2025
FOURCHE	mm	27.2
JEU DE DIRECTION	mm	IS44/35 - IS52/42
AXE ARRIÈRE	mm	12 x 142
AXE AVANT	mm	12 x 100
BOÎTIER DE PÉDALIER	mm	PF86.5 (86.5mm)
LIGNE DE CHAÎNE	mm	47.5
DIAMÈTRE MAXIMAL DU DISQUE DE FREIN AVANT	mm	Flat Mount 180
DIAMÈTRE MAXIMAL DU DISQUE DE FREIN ARRIÈRE	mm	Flat Mount 180
TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU (1X)	Tooth	44T *(52T Sans guide-chaîne)
LARGEUR MAXIMALE DE PNEU	mm	57
PATTE DE CADRE		UDH
COMPATIBLE AVEC LES GARDE-BOUE		Oui (taille maximale du pneu avec garde-boue : 50 mm)



ADDICT GRAVEL


TAILLE DU ROTOR



Pour les disques de frein de 160/180 mm, les adaptateurs sont les suivants:

Shimano: **Y8N230000**

SRAM: **00.5318.018.000**



*Serrer les boulons selon les recommandations du fabricant de freins.



Utilisez les adaptateurs ci-dessous lors de la conversion vers des disques de frein de 160 mm ou 180 mm.

Shimano: **SM-MA-R160D/D (+20mm)**

SRAM: **00.5318.018.001 (+20mm)**


*Serrer les boulons selon les recommandations du fabricant de freins.

*La longueur des boulons est la même pour les rotors de 160 et 180 mm.

⚠ Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur agréé SCOTT pour obtenir de l'aide.

ADDICT GRAVEL

COLLIER DE TIGE DE SELLE



Le collier est constitué d'une seule pièce et n'est disponible que sous forme d'unité complète (section des pièces détachées). Le profil comprend une surface antidérapante qui empêche le collier de glisser le long du tube de la selle après l'installation du poste de siège.

Utilisez un composé de carbone aux endroits indiqués sur l'image.



ADDICT GRAVEL

INSTALLATION DU CÂBLE DE FREIN ARRIÈRE



Faites passer la durite de frein arrière à l'intérieur du cadre, de l'entrée de la base à la sortie du tube de direction.

Veillez à ce que la gaine en mousse antibruit soit bien en place et **NE PUISSE PAS** toucher le pivot de fourche.



Montez le frein arrière.

(140 mm flat mount)

*le type de vis et le couple de serrage doivent être conformes aux recommandations du fabricant.

*les longueurs de vis sont identiques pour les disques de 140 mm et 160 mm.

ADDICT GRAVEL

ACHEMINEMENT DU FREIN AVANT | DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE



Installez le guide-câble de fourche, puis faites passer la durite de frein avant dans la fourche pour la faire ressortir par l'orifice du pivot. Graissez légèrement la surface des tasseaux de fixation de frein de la fourche et montez l'étrier de frein avant à l'aide de l'adaptateur et des vis de frein appropriés. Appliquez du frein filet sur les vis de frein.



Graissez et montez le roulement inférieur du jeu de direction. Fixez la durite de frein au pivot de fourche à l'aide de ruban adhésif.




Faites passer le câble de dérailleur arrière dans le cadre, en l'acheminant de la base jusqu'au tube de direction. Veillez à ce que la gaine en mousse antibruit soit bien en place et **NE PUISSE PAS** toucher le pivot de fourche.

ADDICT GRAVEL


ACHEMINEMENT DU FREIN AVANT | DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE



Graissez et installez le roulement supérieur du jeu de direction, la rondelle d'épaisseur et la bague de compression.



Assemblez la fourche. Nettoyez la partie supérieure du pivot de fourche et éliminez toute trace de graisse.



Faites passer la durite de frein avant à travers l'ensemble supérieur du jeu de direction. Vérifiez que tous les câbles sont correctement positionnés.



Installez le capot de tube de direction et les entretoises.

ADDICT GRAVEL

ACHEMINEMENT DU FREIN AVANT | DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE



Assemblez le capot de potence, en serrant seulement de deux tours avec la clé hexagonale.



Ensuite, faites passer soigneusement les câbles et durites entre le capot de potence et la potence.



Montez la potence sur la fourche, puis repoussez délicatement les câbles à l'intérieur sur quelques centimètres.



Veillez à ce que le jeu maximal autorisé de 3 mm entre la potence et le pivot de fourche ne soit pas dépassé.



⚠ Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur agréé SCOTT pour obtenir de l'aide.

ADDICT GRAVEL

ACHEMINEMENT DU FREIN AVANT | DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE



Faites passer les câbles à travers le cintre en commençant par les durites de frein. Montez la plaque frontale de la potence. Appliquez de la graisse sur les vis conformément aux spécifications. Nettoyez, puis appliquez de la pâte de montage pour carbone sur les surfaces d'interface de la potence indiquées.



Une fois les câbles raccordés aux leviers, poussez l'excédent de câble dans le tube de direction et serrez le cache-câble. Montez le dérailleur arrière. Serrez au couple recommandé par le fabricant.



ADDICT GRAVEL


ACHEMINEMENT DES CÂBLES POUR LE GUIDON INTÉGRÉ



Before assembling the combo handlebar to the fork steerer make sure to clean both surfaces. Do not use grease on either interface.



The combo handlebar clamp has a max torque of 4Nm.




Ensure that the maximum allowable clearance of 3 mm between the stem and the steerer tube is not exceeded.



Install the brake/shift level assembly onto the handlebar and tighten to the manufacturer's recommended torque value.



ADDICT GRAVEL

ACHEMINEMENT DES CÂBLES POUR LE GUIDON INTÉGRÉ



ADDICT GRAVEL

KIT DE SAUVETAGE



Étape 1: Insérez l'étui dans le cadre en le maintenant en position verticale par rapport au tube diagonal. Positionnez les points **B** à 12 heures et 6 heures.

Étape 2: Faites pivoter l'étui de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les points **A** doivent être orientés vers le sol.

Enfoncez délicatement l'étui à l'intérieur du tube diagonal en veillant à ce que les câbles restent au-dessus. Vous devrez peut-être comprimer légèrement l'étui pour l'insérer de manière uniforme.

ADDICT GRAVEL

KIT DE SAUVETAGE



Fixez l'ensemble à l'aide de la petite vis de maintien.



Tournez le verrou du cache du tube diagonal en position 3 heures.



Engagez la petite languette dans le bord supérieur de l'ouverture du tube diagonal.



Ramenez le verrou du cache du tube diagonal en position 12 heures.

ADDICT GRAVEL

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES



286000 SCO PATTE DE DERAILLEUR SRAM UDH 21



426248 SCO PATTE DE CADRE SHIMANO DM UDH 26



424160 SCO AXE AVANT ADDICT RC F 25



426247 SCO AXE ARRIERE TP ADDICT|FASTLANE 26



424158 SCO SERRAGE DE TIGE DE SELLE ADDICT RC 25



ADDICT GRAVEL

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES



424156 SCO EXPANDEUR FOURCHE ADDICT RC 25



424154 SCO KIT ENTRETOISES +CAPOT DE POTENCE
ADDICT RC 25



426253 SCO CAPOT CABLE POTENCE ADDICT 26



- 428775 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR PR 27
- 428774 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 40 ROSE 27
- 428773 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 40 GRIS 27
- 428772 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 40 NOIR 27
- 428771 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 30 VIOLET 27
- 428770 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 30 GRIS 27
- 428769 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 20 VERT 27
- 428768 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 20 NOIR 27
- 428767 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 10 VIOLET 27
- 428766 SCO CACHE DE TUBE DE DIRECTION ADDICT GR 10 GRIS 27

ADDICT GRAVEL

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES



423446 SYN JEU DE DIRECTION IS44/35-IS52/42 INOXYDABLE



428233 SCO GUIDE-CHAÎNE ADDICT GR 27



428156 SCO CACHE DE CÂBLE DU TUBE DIAGONAL ADDICT GR 27



428155 SCO CONTENEUR DU TUBE DIAGONAL ADDICT GR 27

ADDICT GRAVEL

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES




425261 SCO CACHE DE FEU DE TIGE DE SELLE ADDICT RC 25



428159 SYN PROTECTEUR DE BASE



424157 KIT SCO VISSERIE CRESTON IC SL 25



426252 SCO KIT DE FINITION ADDICT 26

ADDICT GRAVEL

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES



423445 SYN TIGE DE SELLE SP-R101-CF 15MM



423444 SYN TIGE DE SELLE SP-R101-CF 0MM



426838 SYN IC-R501-CF2 360MM
426839 SYN IC-R501-CF2 380MM
426840 SYN IC-R501-CF2 400MM
426841 SYN IC-R501-CF2 420MM



426843 SYN HB-R502-AL2



427044 SYN ST-R310-AL



GARANTIE DU FABRICANT

Lors de l'achat d'un vélo neuf SCOTT auprès d'un revendeur SCOTT agréé, SCOTT accorde une garantie du fabricant sous réserve des dispositions suivantes.

CONDITIONS

The manufacturer's guarantee is only granted to the first-time buyer of a SCOTT bicycle who has purchased it from an authorized SCOTT dealer. The manufacturer's guarantee only applies if the bicycle is registered to the first buyer at www.scott-sports.com within one year of purchase.

DURÉE

La garantie du fabricant est accordée à compter de la date d'achat pour une période de cinq ans sur les cadres et les parties arrière de vélos. La période de garantie est réduite à trois ans si le vélo SCOTT n'est pas entretenu au moins une fois par an par un revendeur SCOTT agréé. Les services de maintenance doivent être effectués conformément aux instructions de maintenance du manuel de SCOTT et doivent être confirmés par le tampon et la signature du revendeur SCOTT agréé.

Pour les cadres et les parties arrière des modèles de vélos de catégorie 5 et pour les fourches rigides fabriquées par SCOTT, la durée de la garantie du fabricant est limitée à deux ans. Si un défaut sur le vélo SCOTT est corrigé dans le cadre d'une garantie du fabricant ou d'un recours à la garantie, la durée de la garantie du fabricant n'est pas prolongée. La garantie du fabricant prend fin lorsque l'acheteur transfère la propriété du vélo SCOTT à une tierce personne.

RESPONSABILITÉ

La garantie du fabricant est fournie par SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suisse. L'acheteur doit inspecter le vélo SCOTT immédiatement après l'achat et informer sans délai par écrit son revendeur SCOTT agréé de tout défaut évident. Les vices cachés doivent être signalés immédiatement après avoir été découverts. En cas de recours à la garantie, le vélo SCOTT doit être remis à un revendeur SCOTT agréé. Ce dernier prendra contact avec SCOTT pour remédier au défaut. La demande d'un recours à la garantie nécessite impérativement la présentation de la preuve d'achat originale ainsi que la preuve du service de maintenance dans le manuel SCOTT.

PRESTATION DE SCOTT EN CAS DE RECOURS À LA GARANTIE

En cas de recours à la garantie, SCOTT réparera le défaut à sa seule discrétion ou remplacera le produit défectueux par un produit de qualité similaire, pour lequel il pourrait y avoir des différences en matière de couleur et de modèle. Si la réparation ou le remplacement du produit n'est pas possible, un remboursement du prix d'achat sera effectué en tenant compte du degré d'utilisation. SCOTT a le droit d'engager des tiers pour remédier au défaut.

LIMITATIONS

La garantie du fabricant s'applique exclusivement aux cadres, aux bras oscillants et aux fourches rigides des vélos SCOTT. Les pièces détachées de vélos sont exclues de la présente garantie du fabricant. La garantie du fabricant ne s'applique pas à l'usure normale, aux dommages causés par des accidents ou d'autres forces excessives sur le vélo SCOTT, à la corrosion, à un mauvais entretien, à l'assemblage incorrect et à l'assemblage de composants ou d'accessoires inadaptés ainsi qu'aux défauts esthétiques, par exemple dans le vernis. La garantie du fabricant ne s'applique pas aux vélos SCOTT qui ont été utilisés dans un magasin de location.

DIVERS

Les présentes dispositions de garantie du fabricant s'appliquent à tous les vélos SCOTT à compter du modèle de l'année 2023. Les droits de garantie statutaires de l'acheteur et les garanties des fabricants de composants (Shimano, SRAM, etc.) ne sont pas affectés par la présente garantie du fabricant. Le territoire de compétence pour tous les litiges liés à la présente garantie du fabricant est Fribourg, en Suisse. La présente garantie du fabricant est soumise au droit suisse, à l'exclusion de toute législation faisant référence au droit étranger.

SCOTT		BIKE WARRANTY PERIODS				
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes						
Category 5 Bikes						
Regular Warranty Period						
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes						

[illegible]

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

